


LED防水变色灯PB8D-RGBW



产品参数

光源

LED类型：8颗10W大功率RGBW 4合1 LED，达到均匀细腻的混色效果

LED寿命：50,000小时

颜色

均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

可手动调节白平衡，单颗控制，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

可选单控，制造更加炫丽的追逐效果

规格

7种通道模式：4/5/8/10/16/32个国际标准DMX512 通道

控制模式：DMX512信号控制 / 主从 / 声控

镜头角度：10° (标准)，25° (可选)，10x40° (可选)

高速电子调节频闪可达25Hz或随机频闪

0%~100% 线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光

防护等级：IP65

显示

触摸彩色液晶屏显示：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件

有8个内置程序可供选择

可自动运行也可通过外置控制台控制

可以与视频控制兼容，可以用显示屏的控制方式实现控制

无信号休眠模式

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

其他功能

RDM功能

电源

AC100~240V, 50/60Hz

尺寸重量


包装尺寸：112x22.5x25cm


净重：9.5kgs

毛重：13kgs

特效

尺寸图






照度图

Beam angle 10°
Field angle 21°

| Intensity LUX | Red leds | 2551 | 873 | 482 |
|---------------|------------|-------|------|------|
| | Green leds | 4640 | 1592 | 692 |
| | Blue leds | 590 | 215 | 97 |
| | White leds | 5100 | 1897 | 889 |
| | Full leds | 12000 | 3990 | 1940 |



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。