

## 户外洗墙灯ELV-G3 DMX



### 产品参数

光源：CREE  
色温：2700K,3000K,3500K,4000K  
光斑角度：10° X 10° ,10° X 60° ,30° X 60°  
可级联台数:33  
功率:51W  
光通量: 2250lm@3500K  
发光效率 (lm/W) : 44lm/W@3500K  
显色指数: >80  
外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)  
外壳材质: 铝  
使用环境: -25 ° C ~ 55 ° C  
使用电压: 100-240V  
调光方式：DMX 512/RDM  
插头: 8针公母插座  
防水系数: IP67

Ik等级：Ik08  
雷击浪涌：高达4000V（共模）  
防风等级：150Km/Hr（户外，14级台风）  
功率因数：>0.95  
拼接方式：无缝拼接  
重量：5.4kg  
尺寸：914.2mmx74.1mmx90mm

## 特效

## 通道表

ELV-G 户外LED 白光灯是一款高功率条形灯，单台灯长度可选1英尺、2英尺、3英尺和4英尺，采用国际通用的DMX512信号控制，顺滑的线性调光，高亮度输出以及高档的外观设计是户外渲染照明的最佳选择。

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。