

户内泛光灯ALVT-G1/G4



产品参数

色温: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
角度: 10°, 40°, 60°, 10° x 60°, 30° x 60°
可级联台数: 40' @120VAC/80'@240VAC+
功率: 20w(1')/80w(4')

光通量:

10° 1' 1052@2700K 1283@3500K 1379@4000K

4' 4208@2700K 5132@3500K 5516@4000K
10° x 60° 1' 948@2700K 1039@3500K 1173@4000K
4' 3792@2700K 4156@3500K 4692@4000K

发光效率 (lm/W) :

10 ° 52.6@2700K /3000K, 64.1@3500K, 69.8@4000K

10 ° x60 ° 47.4@2700K/3000K, 52@3500K, 58.6@4000K

显色指数: >80

外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)

外壳材质: 铝

使用环境: -20 ° C ~ 45 ° C

使用电压: 95-135V / 200-300V

调光方式: 可控硅调光 , ELV调光

插头: 3针公母插座


防水系数: IP40

重量: 1' 0.8kg 4' 3.2kg

尺寸: 52mmx79mm x 305 mm / 1219.2 mm

特效

尺寸图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。